

DAMEOD - MINI

DAMEOD-MINI je zařízení, které monitoruje koncentraci odorantu. Umístění DAMEODU-MINI může být přímo v ZÓNĚ 2 s nebezpečím výbuchu nebo ve venkovním „nerez“ provedení.



Výhody DAMEODU jsou takové, že provozovatelé nemusí kontrolovat na koncových větvích koncentraci odorantu ručními přístroji, ale mohou tyto hodnoty pohodlně sledovat z dispečinku. Tím mohou dálkově nastavovat požadované mg/Nm³ na odorizačních stanicích, což vede ke značné úspoře. Lze také provádět tisk ve formě protokolu či v tabulkovém formátu, kdy bude možno zpětně doložit množství koncentrace v daném dni a čase.

Zařízení je možné napájet přes UPS (umístěnou mimo ZÓNA 2).

Měření je prováděno snímači, které se standardně osazují do přenosných měřicích přístrojů používaných pro měření koncentrace odorantu.

V případě „plného“ využití řídicího automatu je možnost osazení 3* analogových snímačů, dveřních kontaktů nebo jiných binárních signálů (například kapacitní snímače polohy bezpečnostních rychlouzávěrů apod.).

Technické parametry

Vstupní napětí

230VAC

Max. odebíraný proud

0.9Ah

Snímač odorantu TBM, THT, Spotleak

0-50mg/Nm³

Komunikace

MODBUS (RS485), DB-Net (RS232,
Ethernet)

Rozměry

H 600* W 600* D 300

GASCONTROL,
společnost s r.o.
Nový Svět 1407/59a
Havířov-Prostřední Suchá
735 64
T: +420 596 496 411
F: +420 596 496 397
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen

