



TYP FILTRU	FGC 140 (RS 650)	FGC 280 (RS 1200,2000)	FGC 370 (RS 4000)	FGC 1000 (RS 6000)	FGC 2000 (RS 10000)	FGC 4000 (RS 15000)
DN TĚLESA „DN1“	150	150	250	250	250	300
DN PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY „DN2“	25	50	50, 80	80	80	150
Připojovací rozteč od osy (mm) „L“	200	200	250	250	300	400
A (mm)	290	290	380	380	380	450
B (mm)	380	570	550	740	740	970
C (mm)	200	200	300	300	300	300
D (mm)	80	80	100	100	100	100
Objem tlakového prostoru (litry)	10	13,5	38,5	49	49	87
BAR/LITRY	400	540	1540	1960	1960	3480
PN (bar)	40	40	40	40	40	40
Počet/Typ filtračních vložek	1x / G1	2x / G1	2x / G1,5	4x / G1,5	4x / G1,5	6x / G1,5
Filtrační plocha (m ²)	0,125	0,25	0,46	0,92	0,92	1,38
Hmotnost (kg)	35	40	80	90	90	140
Průtok při 50% zanesení filtrační vložky a 22bar _a (Nm ³ /h)	1485	2970	5464	10928	10928	16392