

TEPLONOSNÁ KAPALINA CONVECTheat® B.I.O.



- Použití:**
- TEPELNÁ ČERPADLA
 - TOPNÉ SYSTÉMY
 - KLIMATIZACE
 - CHLAZENÍ



Obj.číslo: 1.1.19.

Balení: 5l

Cena bez DPH: 245,- Kč

Další balení: 10 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l

- Koncentrovaná nemrznoucí kapalina určená pro chladicí okruhy a tepelná čerpadla na bázi B.I.O.ethanolu. Obsahuje moderní inhibitory koroze. Životnost média je výrobcem garantována na min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly topného systému.
- Kapalná směs na bázi ethylalkoholu, která se používá jako teplotnosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí do primárních okruhů tepelných čerpadel. V menším rozsahu i do chladících okruhů.
- Pro další použití se ředí vodou.

Ředění: produkt / voda	1 : 1	1 : 1,5	1 : 2	1 : 3
Nezámrzná teplota	-32° C	-20° C	-15° C	-11° C
Teplota vzplanutí	23,5° C	26,5° C	29° C	33,5° C

Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky, předpokládanou životností min. 10 let za předpokladu pravidelné kontroly stavu kapaliny.

Kapalina na lihové bázi je ekologicky nezávadná a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému. Vzhledem k hořlavosti kapaliny je třeba respektovat uváděnou teplotu uskladnění.

Standardně je barva kapaliny zelená.

GASCONTROL,
společnost s r.o.
Nový Svět 1407/59a
Havířov-Prostřední Suchá
735 64
T: +420 596 496 411
F: +420 596 496 397
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen



DIVIZE LPG

Kontakt divize LPG

GSM: +420 724 048 550

e-mail: lpg@gascontrol.cz