

TEPLONOSNÁ KAPALINA CONVECTheat® E.G.



- Použití:**
- TEPELNÁ ČERPADLA
 - TOPNÉ SYSTÉMY
 - KLIMATIZACE
 - CHLAZENÍ



Obj.číslo: 1.1.7.

Balení: 5l

Cena bez DPH: 293,- Kč

Další balení: 10 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l

- Koncentrovaná nemrznoucí antikorozní kapalina na ethylenglykolové bázi určená pro přenos tepla (chlada) v systémech tepelných čerpadel, chlazení a klimatizací. Obsahuje vysoce účinný komplex inhibitorů koroze pro ochranu odborně provozovaných systémů. Životnost média je výrobcem garantována na min. 10 let.
- Kapalná směs na bázi monoethylenglykolu (MEG), která se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, klimatizaci a chlazení.
- Pro další použití se ředí vodou.

Ředění: produkt / voda	1 : 1	1 : 1,5	1 : 2	1 : 3
Nezámrná teplota	-32° C	-20° C	-15° C	-12° C

Svým složením je kapalina CONVECTheat E.G. designována pro provoz v systému na dobu 10 a více let. Pro zachování funkčnosti kapaliny po tuto dobu doporučujeme 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny měřením parametru ZVA pro kontrolu stavu životnosti kapaliny. Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.

Upozornění: Monoethylenglykol je látka definována jako ekologicky nebezpečná. V případě použití kapaliny na bázi MEG může být vyžadováno dvojité jištění systému pro případ úniku kapaliny z topných / chladících systémů. Po ukončení životnosti je nutná ekologická likvidace.

Standardně je barva kapaliny zelená.

GASCONTROL,
společnost s r.o.
Nový Svět 1407/59a
Havířov-Prostřední Suchá
735 64
T: +420 596 496 411
F: +420 596 496 397
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen



DIVIZE LPG

Kontakt divize LPG

GSM: +420 724 048 550

e-mail: lpg@gascontrol.cz