

TEPLONOSNÁ KAPALINA SOLARheat® HT



Použití: • Solární systémy

Obj.číslo: 1.4.7.

Balení: 5l

Cena bez DPH: 442,- Kč

Další balení: 10 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l



- Teplonosná kapalina na bázi výševroucích glykolů pro termicky vysoce zatížené solární soustavy.
- Kapalina dále obsahuje směs organických inhibitorů koroze, inhibitory tepelné degradace, inhibitory pění a stabilizátory prostředí. Jde o ekologickou, biologicky rozložitelnou kapalinu, která není dle platné chemické legislativy (chemický zákon č. 350/2011 Sb.) považována za nebezpečnou směs.
- Standardní záruční doba na kapalinu je 2 roky.
- Předpokládaná životnost kapaliny v odborně provozovaných systémech je 7 roků za předpokladu provozu v dokonale uzavřeném systému a každoročního odborného dohledu. Barva kapaliny je standardně čirá tmavě růžová, popřípadě lze barvu dle dohody se zákazníkem upravit.
- Standardní provedení SOLARheat® HT pro teplotní provoz.
- Typ -24° C.
- Pracovní teplotní vymezení -24° C až 200° C.
- Stagnační teplotní vymezení -31° C až 230° C.
- Krátkodobé přehřátí (max 6 hodin) 300° C.

GASCONTROL,
společnost s r.o.
Nový Svět 1407/59a
Havířov-Prostřední Suchá
735 64

T: +420 596 496 411
F: +420 596 496 397
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen



DIVIZE LPG

Kontakt divize LPG

GSM: +420 724 048 550

e-mail: lpg@gascontrol.cz